



WWW.BANTON.COM.UA

## В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РЕЗИНОВАЯ КРОШКА ПОЛУЧИЛА ДОВОЛЬНО ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

### ОНА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ:



В дорожных работах для оборудования переездов, установки лежачих полицейских, ограждений, защитных столбиков и пластин на парковках, а также в составе асфальтовых и бетонных покрытий в аэропортах и на трассах с интенсивным движением.



Для детских площадок, футбольных полей, теннисных кортов, спортплощадок, беговых дорожек, бортиков бассейнов, набивки спортивного инвентаря.



В строительстве для кровельных и отделочных работ, при установке наливного пола, для заделки стыков и швов.



На палубах и трапах водного транспорта.




Как добавка в резиновые смеси для изготовления резинотехнических изделий.



В составе антикоррозионных покрытий для защиты автомобилей.



При добыче нефти для гидроизоляции пластов земли.



Одним из самых долговечных покрытий для закрытых залов и открытых спортивных площадок считается спортивное покрытие из резины с каучуковой крошкой.



### РЕЗИНОВОЕ БЕСШОВНОЕ ПОКРЫТИЕ

Резиновое бесшовное покрытие – это однослойная (двухслойная) смягченная система, сложенная из резинового гранулята и полиуретанового клея.

Резиновое бесшовное покрытие, как правило, материал толщиной от 4 до 50 мм, на основе регенератной резиновой крошки с включениями EPDM-крошки.





## ГРАНУЛЫ EPDM

Благодаря использованию гранул EPDM в составе смеси, покрытие приобретает эстетичный внешний вид и имеет привлекательный дизайн. Для придания площадке интересного красочного экстерьера в технологии используется широкая цветовая палитра гранул EPDM, в результате чего покрытие долгое время сохраняет презентабельный внешний вид.



Возможно изготовление в следующем варианте – универсальное, спортивное, для детских площадок, черное, цветное, водопроницаемое, водонепроницаемое; однослойное; двухслойное: нижний слой – черная резиновая крошка с ПУ-компонентом, верхний слой нанесен (напылен) из смеси цветной каучуковой крошки EPDM с ПУ-компонентом.



В состав резиновых покрытий входят качественные наполнители, как отечественные, так и импортные компоненты, позволяющие пласту покрытия быть эластичным.

## РЕЗИНОВАЯ КРОШКА КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ НА ДВА ВИДА:

- Черная крошка, полученная в результате переработки автомобильных покрышек, при этом отделяются синтетические ткани и примеси. Качество регламентируется стандартом и соответствует техническим требованиям. Данную крошку можно окрасить.



- EPDM крошка (этилен-пропиленовые каучуки) изготавливается из первичного каучука на основе этилен-пропилен-диенового мономера и наполнителей.



## EPDM КРОШКА ОБЛАДАЕТ УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ:

- Насыщенность и яркость цветов, устойчива к ультрафиолету.
- Показатели эластичности и мягкости выше.
- Показатели экологичности выше, т.к. изготавливается химическим способом из синтетического или натурального каучука.





## ПОКРЫТИЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ ПРИМЕНЯЮТ:

- Для спортзалов и стадионов.
- Открытых спортивных и детских площадок.
- Универсальных площадок, которые могут эксплуатироваться круглогодично.
- Для организации беговых и легкоатлетических дорожек. Резиновое покрытие – идеальный вариант для бега в шипованной обуви.
- Теннисных кортов.
- Фитнес-клубов, залов тяжелой атлетики, гольф-клубов, боулинг-центров.
- А также центров досуга, парков отдыха, покрытия производственных помещений, торговых и выставочных залов, для мест содержания животных, для входных групп и лестниц, для гаражей, паркингов и др.





ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  
БЕСШОВНОГО ПОКРЫТИЯ





- **Возможность укладки на любую поверхность.** Благодаря использованию праймера, резиновые покрытия из крошки обладают прекрасной адгезией, укладку можно осуществлять практически на любое основание: несыпучее (бетон, асфальт, дерево, металлические поверхности и т. п.), сыпучее (щебенка, гранитный и т. п. отсевы, но не песок). Сыпучее основание должно быть хорошо утрамбовано. На него укладывается покрытие толщиной от 25 мм. По периметру основания (сыпучего) обязательно должен быть бордюрный камень.
- Покрытия представляют собой монолитную бесшовную поверхность, состоящую из резиновой крошки и полиуретанового связующего.
- При помощи цветных гранул EPDM можно легко получить необходимый цвет.
- Устойчивость к воздействию окружающей среды, химических веществ и выгоранию.
- Высокая прочность материала, долговечность и износостойкость. Срок службы превышает 10 лет при соблюдении технологии изготовления и укладки.
- Большая стойкость к истиранию. Спортивное покрытие долговечно при интенсивных нагрузках. Казалось бы, постоянные удары мяча, шипованная спортивная обувь или, допустим, падение штанги должны привести к многочисленным повреждениям, трещинам на покрытии и его разрушению. Но вы не увидите ни одного изъяна!

- Высокая эластичность полотна. Эффективная амортизация.
- Покрытия подразделяются на два вида: водопроницаемые и водонепроницаемые. В первом случае вода через пористую поверхность быстро просачивается к основанию и по склону стекает в водоприёмные лотки. На поверхности не остаётся луж даже после сильных дождей. Во втором случае вода быстро стекает по верху покрытия, оставляя полотно сухим.
- Покрытие обеспечивает хорошую шумоизоляцию. Поглощает уровень шума до 28 дБ. Поэтому в спортивных комплексах при большом скоплении народа чувствуется приглушённость и не слышно сильного шума.
- Стойкость к воздействию повышенных и пониженных температур и их перепаду, что позволяет использовать покрытие во всех климатических зонах.
- Гигиеничность. Нетоксично, не содержит вредных для человека веществ. Сквозь поверхность не прорастает трава, исключено появление плесени.
- Отличная ремонтопригодность за счет реальности точечного устранения дефектов. Повреждённые участки быстро заменяются новыми, без ущерба поточности эксплуатации. Достаточно одного дня и площадка отремонтирована.
- Простота ухода. Можно мыть и осуществлять уборку.



Наша компания предлагает бесшовные резиновые покрытия, в основе которых современный полиуретановый состав и резиновая крошка. Покрытия спортивных и других площадок, благодаря данной технологии, не имеют выпирающих швов и стыков.

Данная технология позволяет создавать практически на любой поверхности качественные профессиональные покрытия, а в зависимости от требований и задач Заказчика возможно регулировать во время укладки высоту покрытия от стандартных 10-15 мм до 50 мм.

Резиновое покрытие придаёт спортивной площадке идеальный баланс между мягкостью и упругостью и в то же время делает площадку травмобезопасной.

Благодаря простоте использования и множеству преимуществ, бесшовное резиновое покрытие уже завоевало популярность во всем мире!



г. Днепр, ул. Шинная, 27

+38-056-791-13-43

+38-056-767-05-75

+38-067-636-36-34

+38-067-636-36-33

[www.banton.com.ua](http://www.banton.com.ua)

[info@banton.com.ua](mailto:info@banton.com.ua)