

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ФОРМОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ООО "БАНТОН 32" ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

В первую очередь следует понимать, что наибольшую "ходимость" покрытия, обуславливает качественная "правильная" укладка покрытия.

Требования к основанию:

1. Наилучший результат достигается при укладке на "твёрдое" основание: бетонная стяжка, твердые полимерные материалы, дерево, металл и др.,
2. Необходимо выполнить уклон ($2-4^{\circ}$) поверхности на которую планируется укладывать покрытие,
3. Основание должно быть чистым, сухим и ровным. Все значительные дефекты основания необходимо устранить и выровнять.

Требования к монтажу:

1. Перед началом осуществления монтажных работ, покрытию необходимо "вылежаться" на ровной поверхности в течении 2 - 3 часов,
2. Покрытие крепится к поверхности при помощи полиуретанового клея или при помощи дюбелей имеющих широкую головку. Для более надежного крепления возможно применить эти два способа одновременно.
3. В случае необходимости, с помощью режущего инструмента возможно осуществить подгонку.

Требования по уходу:

1. Уход за покрытием обусловлен его мойкой, напором воды по мере возникновения необходимости.

